


	 ProLogue Classic - Integrated	 ProLogue Premium - Integrated	 DiaLogue Premium - Integrated	 DiaLogue Premium HP - Integrated
	ProLogue Classic Vollverstärker	ProLogue Premium Vollverstärker	DiaLogue Premium Vollverstärker	DiaLogue Premium Vollverstärker HP
Punkt-zu-Punkt Kabelverbindungen	✓	✓	✓	✓
Swiss Made Verkabelung			✓	✓
Adaptives AutoBias	✓	✓	✓	✓
Bad Tube Anzeige (defekte (Röhre)	✓	✓	✓	✓
Takman Widerstände			✓	✓
SCR Tinfoil Kondensatoren			✓	✓
Ultra-leise Eingänge		✓	✓	✓
Kopfhörerverstärker				✓
Subwoofer Ausgang			✓	✓
ALPS Blue Velvet Potentiometer	✓	✓	✓	✓
Wide-Bandwidth Output Transformers	✓	✓	✓	✓
Ringkern Transformer	✓	✓	✓	✓
Home Theater Pass-Through		✓	✓	✓
Ausgangs Transformer Schutzschaltung	✓	✓	✓	✓
Netzteil Transformer Schutzschaltung	✓	✓	✓	✓
AC Offset Killer			✓	✓
Triode/Ultra-Linear Umschaltung			✓	✓
Ausgangsleistung Ultra-linear (8 Ohms, 1% THD)	35 Watt x 2 (EL34) 40 Watt x 2 (KT88) 44 Watt x 2 (KT120)	35 Watt x 2 (EL34) 40 Watt x 2 (KT88) 44 Watt x 2 (KT120) 48 Watt x 2 (KT150)	36 Watt x 2 (EL34) 40 Watt x 2 (KT88) 44 Watt x 2 (KT120) 48 Watt x 2 (KT150)	70 Watt x 2 (EL34) 73 Watt x 2 (KT88) 89 Watt x 2 (KT120) 96 Watt x 2 (KT150)
Ausgangsleistung Triode (8 Ohms, 1% THD)			20 Watt x 2 (EL34 & KT88) 22 Watt x 2 (KT120) 24 Watt x 2 (KT150)	40 Watt x 2 (EL34) 42 Watt x 2 (KT88) 51 Watt x 2 (KT120) 54 Watt x 2 (KT150)
Eingänge	4 x RCA Stereo	4 x RCA Stereo + 1 x Stereo Bypass	5 x RCA Stereo + 1 x Stereo Bypass	5 x RCA Stereo + 1 x Stereo Bypass
Ausgänge	4 & 8 Ohm Lautsprecher	4 & 8 Ohm Lautsprecher	4 & 8 Ohm Lautsprecher	4 & 8 Ohm Lautsprecher
Standard Bestückung	2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34	4 x 12AU7, 4 x EL34	6 x 12AU7, 4 x EL34	6 x 12AU7, 8 x EL34
Fernbedienung		✓	✓	✓
KT150 Kompatibel		✓	✓	✓
Grösse (B x H x T)	280mm x 190mm x 395mm	370 mm x 200 mm x 400 mm		
Gewicht	17 kg	21 kg		